



## IPA NR. 11174 OG 11198 I RUSTFRI

### **Rustfri stål er ikke vedligeholdelsesfrit, men vedligeholdelsesvenligt!**

Når man bruger AISI 316 materiale, skal det til tider rengøres, specielt i aggressive omgivelser. Uden den korrekte vedligeholdelse kan rustpletter opstå. Rengøring kan ske med de fleste ikke ætsende og ikke slibende rengøringsmidler. Efterfølgende påføres en tynd hinde af syrefri olie.

### **Selv Syrefast Rustfri Stål kan ruste!**

Den atmosfæriske påvirkning kan få overfladen til at ruste. Luften kan også indeholde jernpartikler, som kan sætte sig på hængslets overflade. Disse partikler kan ruste (flyverust).

Med en bejdsning og passivering har hængslerne fået den bedste kendte beskyttelse mod den rust, der kan forekomme på hængslet, men behandlingen kan ikke imødegå flyverust.

Rustangreb kan i langt de fleste tilfælde fjernes ved at anvende de i handlen forekommende rens- og pudsemidler. Der må ikke anvendes stålbørster til rengøring af hængslerne. Efter hængslerne er rensede påføres de en overflade af syrefri olie, for at minimere muligheden for fremtidige angreb.